

CATALOGUE DE PRODUITS ET PRESTATIONS



ACCORD-CADRE 2017-01 – ACCORD-CADRE

ACQUISITION, INSTALLATION, FORMATION ET MAINTENANCE

DE MATERIELS A USAGE DE LA TELEMEDECINE

LOT 3 – CONSOLE TELEMEDECINE MURALE INTEGREE (EXPERT OU REQUERANT, HORS AVC)

IDO-IN / PARSYS

SOMMAIRE

1	LES CONDITIONS DE MARCHE	3
2	LES MATERIELS PROPOSEES	4
P3.1	CONSOLE TELEMEDECINE MURALE INTEGREE (EXPERT OU REQUERANT, HORS AVC)	4
3	AUTRES MATERIELS PROPOSEES	14
	Autres matériels proposés par PARSYS 	14
	P3.1.7 CLAVIER AVEC LECTEUR DE CARTES A PUCE, CHERRY	14
	P3.1.8 RAIL MURAL, ERGOTRON	15
	P3.1.9 SOURIS USB LASER, DELL	15
	Autres matériels proposés par IDO-IN 	16
	P3.2 JABRA	16

1 LES CONDITIONS DE MARCHE

Les marchés subséquents conclus sur le fondement de cet accord-cadre sont des accords-cadres avec un seul opérateur économique sans minimum et sans maximum en valeur et en quantité en vertu des articles 78 à 80 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016.

Le marché subséquent du lot 3 est **multi-attributaires** et fera donc l'objet d'une **remise en concurrence** entre les trois attributaires.

Pour faciliter l'acquisition de matériel, il est possible de commander directement auprès des fournisseurs sous certaines conditions :

Pour les structures membres du GCS Normand'e-santé **soumises aux contraintes de la commande publique** (cf. article 30 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics) :

« Les acheteurs peuvent passer un marché public négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les cas suivants : [...] 8° Pour les marchés publics répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 25 000 euros HT. L'acheteur veille à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu'il existe une pluralité d'offres susceptibles de répondre au besoin. [...] ».

Pour les structures membres du GCS Normand'e-santé **non soumises aux contraintes de la commande publique** (cf. Article 8.3 des CCAP des marchés 2017-01 et 2017-02 du GCS Normand'e-santé) :

L'adhérent peut mobiliser le titulaire aux conditions tarifaires mentionnées à l'accord-cadre

Les modalités de commande peuvent, pendant la durée de validité de l'accord-cadre, se restreindre à l'émission d'un bon de commande

Le titulaire de l'accord-cadre garantit un prix de vente qui ne pourra pas être moins avantageux que ceux mentionnés à l'accord-cadre.

2 LES MATERIELS PROPOSEES

P3.1 Console télémédecine murale intégrée (expert ou requérant, hors AVC)



4 780,00 € HT



Panel PC

Doté des dernières technologies, ce panel PC répond parfaitement aux exigences du milieu médical, notamment en ce qui concerne la robustesse et les performantes. Il dispose d'un écran particulièrement robuste, tactile, supportant l'utilisation de main gantée, de port USB 3.0 sur le côté, d'une connectivité vidéo étendu. Ce panel PC sans ventilateur est parfaitement adapté pour un usage et a un nettoyage intensif (IP 65 sur la face avant). Il convient



2 355,00 € HT



Panel PC

Affichage éclatant sous tous les angles : Clarté exceptionnelle au pixel près avec un écran WLED grand angle de 21,5" avec une résolution Full HD.

Créé pour la collaboration : Fonctionnalités de collaboration exceptionnelles avec des hautparleurs intégrés, un double microphone numérique et une webcam HD. La collaboration et la communication lors des conférences téléphoniques et des

pour de nombreux cas d'usages, en box d'urgence, au chevet du patient pour assurer un suivi ponctuel ou bien dans une salle demandeur pour la consultation du dossier patient.

vidéoconférences n'ont jamais été aussi fluides.

Performances de haut niveau : Cet ordinateur est équipé d'un processeur puissant pour une prise en charge complète du système d'exploitation. Il est également doté d'un écran LED tactile multipoints et de fonctionnalités sans fil avancées (WiFi, Bluetooth, etc.)

Moins d'encombrement, plus de polyvalence : Cet ordinateur tout-en-un flexible offre plusieurs options sans fil, tout en rationalisant toutes les connexions sur une prise unique pour un espace de travail plus net et plus fonctionnel.

Personnalisation de l'espace de travail : Le socle articulé et le socle réglable en hauteur permettent de modifier la position de l'écran pour une productivité et un confort optimaux.

Plusieurs possibilités d'affichage : Les ports DisplayPort et HDMI offrent une connectivité numérique moderne pour l'affichage multiple permettant de voir plus d'informations sur l'écran sans réduire ou fermer des applications.

Caractéristiques :

- Dalle 21.5 "panneau LED 16 : 9 avec FHD (1920 x 1080)
- Processeur Intel® Core™ i5
- Ecran tactile capacitif projeté : prise en charge du multi-touch
- Face avant compatible IP65
- Couverture antibactérienne
- Disque dur 120 GO SSD
- 1 sortie HDMI
- Bluetooth 4.0
- Ports RH45
- Wifi b,g,n
- OS : Windows 7 pro ou supérieur

Caractéristiques :

- Base : OptiPlex 5250 AIO XCTO
- CPU : Intel Core i5 (7ème génération) 7500 / 3.4 GHz
- Vitesse maximale en mode Turbo : 3.8 GHz
- Nombre de cœurs : Quadricoeur
- Caractéristiques principales du processeur : Technologie Intel Turbo Boost 2
- Jeu de puces : Intel Q170 Express
- Mémoire cache installée : L3 - 6 Mo
- Cache par processeur : 6 Mo
- Mémoire : 8 Go (1 x 8 Go) de mémoire DDR4 non ECC à 2 400 MHz
- Disque dur : Disque SSD SATA 2,5" Classe 20 de 128 Go
- Carte graphique : Carte graphique Intel® intégrée
- Processeur graphique : Intel HD Graphics 630
- Réseau sans fil : Carte Intel® bande Wireless AC 8265 (802.11ac) 2 x 2 +

Bluetooth 4.2

- Système d'exploitation : Windows 10 Professionnel 64 bits
- Logiciel d'application Microsoft : Version d'essai de 30 jours de Microsoft® Office, sans licence Office
- Type de moniteur : LED tactile
- Taille d'écran : 21.5"
- Résolution native : 1920 x 1080 (Full HD)
- Écran Large : Oui
- Caractéristiques du moniteur : Anti-éblouissement
- Périphériques optiques : Lecteur optique DVD+/-RW 8x 9,5 mm
- Lecteur de carte : 4 en 1
- Haut-parleurs inclus : 2 x canal droit / gauche
- Entrée audio : Deux microphones
- Caméra - Résolution (MP) : 2 mégapixels
- Câble : Cordon d'alimentation : européen
- Tension nominale : CA 120/230 V (50/60 Hz)
- Alimentation fournie : 155 Watt
- Pilotes : Pilote pour carte bandedans sans fil Intel® 8265AC
- Energy Star® : Module d'installation de service, pilote E-Star 6.1 et TCO 5.0
- TPM Security : TPM
- Largeur : 57.524 cm / Profondeur : 6.279 cm /Hauteur : 39.29 cm
- Poids : 9.76 kg
- Température de fonctionnement mini : 0 °C / maxi : 35 °C
- Taux d'humidité en fonctionnement : 20 - 80 % (sans condensation)
- Garantie limitée - 3 ans - temps de réponse : jour ouvré suivant

Système audio main libre de haute définition

Le système audio permet une captation du son à plus de 2 mètres jusqu'à trois utilisateurs. En une touche il est possible de couper le son, de l'augmenter ou de le diminuer.

Système audio main libre de haute définition

Le système JABRA SPEAK 410 USB permet de cumuler deux équipements en un puisqu'il offre un hautparleur avec une qualité de son émise excellente (son à large bande) couplée à un microphone DSP intégré et omnidirectionnel permettant à plusieurs interlocuteurs présents autour de l'appareil (utilisateur et patient par exemple) d'être parfaitement entendu, et ce sans avoir à se déplacer. Afin d'offrir une qualité d'échange audio nécessaire entre les différents

Caractéristiques :

- Connexion filaire USB ou sans fil via Bluetooth
- Couverture micro à 360°
- Dimensions : 120 x 120 x 33 mm
- Livré avec Housse de transport - câble USB
- Annulation d'écho
- Suppression du bruit

Caméra IP HD

La caméra IP HD, est un mini-dôme HDTV fixe. Elle est idéale pour une installation en complément d'une console de télémedecine murale. Cette caméra offre une qualité vidéo 2 MP et HDTV 1080p. Cette caméra est certifiée IP66 pour la protection contre la poussière, et les projections. Elle est parfaitement adaptée pour une utilisation en milieu médicale, son large angle de vue permet au praticien à distance de visualiser facilement les différents intervenant.

utilisateurs du système, cet appareil possède une fonctionnalité anti-écho et suppression des bruits ambiants, vitale dans l'environnement exposé. Son encombrement est minimal de par ses petites dimensions.

Caractéristiques :

- Optimisé pour Microsoft Lync et Microsoft Office Communicator (aucun pilote à installer)
- Couverture de 360°
- Connexion et alimentation USB
- Cordon USB intégré de 80 cm Sonnerie intégrée
- Audio large bande : annulation de l'effet d'écho, suppression des bruits ambiants
- Bouton décrocher/raccrocher
- Touches de contrôle du volume
- Touche Secret
- Prise jack 3,5mm
- Témoins lumineux (LED)
- Fonctionne avec les systèmes d'exploitation Windows (non compatible Mac)
- Livré avec un étui de transport
- Garantie limitée - 2 ans

Webcam HD

- La webcam HD USB Logitech C920 est un appareil complet et de hautes performances. Ses capacités répondent à toutes les exigences et même au-delà :
- Vidéo Full HD 1080p
- Technologie Logitech Fluid Crystal
- Appel vidéo en HD 720p
- Enregistrement des vidéos grand-format en Full HD 1080p
- Encodage H.264
- Mise au point automatique à 20 paliers
- Optique Carl Zeiss
- Son stéréo naturel grâce au deux micros stéréo

Caractéristiques :

- Capteur : Capteur CMOS RVB à balayage progressif 1/2,7"
- Objectif : Fixation M12, iris fixe, correction infrarouge 3,6 mm, F2.0
- Champ de vision horizontal : 91°
- Sensibilité à la lumière / éclairage minimum Couleur : 0,8-100 000 lux, F2,0, Noir et blanc : 0,16 lux, F2,0
- Durée d'obturation : De 1/30500 s à 2 s
- Réglage de l'angle de la caméra : Panoramique $\pm 175^\circ$, inclinaison 70° , rotation $\pm 180^\circ$, zoom x3
- Résolutions : 1920 x 1080 (2 MP/HDTV 1080p) à 320 x 240
- Fréquence d'image : 25/30 ips avec une fréquence d'alimentation de 50/60 Hz
- Homologations CEM :
 - EN 55022 Classe B, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2,
 - FCC Partie 15 Sous-partie B Classe B, ICES-003 Classe B,
 - VCCI Classe B, RCM AS/NZS CISPR 22 Classe B,
 - KCC KN22 Classe B, KN24
- Sécurité : IEC/EN/UL 60950-22
- Environnement : EN 50581, IEC 60529 IP66, NEMA 250 Type 4X, IEC 62262 IK10
- Dimensions $\varnothing 132 \times 93$ mm ($\varnothing 5 \frac{3}{16} \times 3 \frac{11}{16}$ po)
- Poids 740 g (1,6 lb)

- Fixation de montage stable pour support ou trépied
- Clichés instantanés de 15 mégapixels

Caractéristiques :

- Poids : 0.227 Kg
- Connexion : filaire
- Interface : USB 2.0
- Couleur : Noir
- Résolution : Full HD 1080p
- Microphone : stéréo intégré
- Garantie limitée - 2 ans

Support mural

Ce support offre une solution compacte d'accès à l'ordinateur et est facilement réglable pour une utilisation en position debout. Système complètement intégré, avec câblage non apparent, box de rangement pour les câblages, caméra IP intégré, clavier rétractable.

Système ultra compact (10 cm si rétracté), panel pc médical et nettoyable core I5

Principale fonctionnalité :

- Grande surface de travail de 53 cm x 28 cm avec rebord
- 38 cm de réglage de hauteur et position verrouillable
- Extension du tiroir clavier avec repose-poignets intégré
- Le moniteur s'ajuste pour un affichage ergonomique de n'importe quelle direction
- La station de travail se plie à moins de 18 cm du mur pour un stockage compact
- Les canaux dédiés pour la gestion des câbles améliorent l'installation et cachent les câbles disgracieux

Support mural

Conception en aluminium durable. Intègre également une surface de travail avec tablette à clavier rétractable, ce qui facilite le travail du personnel soignant. La large gamme de mouvements en hauteur permet de travailler assis ou debout. Le bras peut aussi s'étendre et se rétracter, afin d'être rangé lorsqu'il n'est pas utilisé. Un système de gestion des câbles unique cache et achemine les câbles, ce qui facilite l'entretien.

Points forts :

- Satisfait les conditions de travail avec une surface robuste : 57,8 cm de largeur x 26,9 cm de profondeur.
- Revêtement antimicrobien Agion sur les surfaces entrant en contact avec les mains et sur le repose-poignet pour une plus grande protection.
- La conception en aluminium poli fiable et de haute qualité est conforme aux normes UL 1678.
- Une conception ouverte et flexible, qui s'adapte aux nouveaux équipements informatiques.
- Entrée des données ergonomique et confortable.
- L'ajustement ergonomique de la hauteur du support LCD indépendant sur 12,7 cm convient à la plupart des utilisateurs.
- Fonctionnalités faciles à nettoyer pour une meilleure prévention des infections.
- Le support de scanner à code barre permet un accès facile des scanners manuels.
- Étendez l'écran LCD et le clavier jusqu'à 109 cm du mur.
- Une fois le clavier replié en position de stockage, la profondeur du système n'est que de 20 cm.
- La tablette ergonomique de clavier à inclinaison arrière munie d'une tablette de souris droite/gauche garantit de garder les poignets en position neutre lors de l'introduction de données.
- Maintient la position relative de l'écran et du clavier grâce à une large

Caractéristiques :

- L'actionneur Confort Grip verrouille automatiquement la position en hauteur pour une meilleure stabilité (prime uniquement)
- Support orientable à 180°
- USB pré-câblé pour tiroir de clavier
- Réglage de la hauteur Le frein bloque la position en hauteur et améliore la stabilité
- Profondeur en position fermé 18cm
- Dimension maximale : 87 cm x 63 cm x 18 cm

Lecteur de carte

Le lecteur de carte à puce discret et compact est préconfiguré sur le poste pour la lecture de carte CPS et vitale.

gamme de mouvements.

- Acheminement sécurisé et discret des câbles grâce au système de rangement généreux.

Caractéristiques :

- Poids : 14.6 kg / Poids de la charge max. : 14.5 kg
- Matériau : Aluminium, plastique haute qualité
- Couleur : Blanc
- Type : Montage mural
- Éléments de montage : Porte-souris, repose-poignets, support de lecteur de codes à barres, adaptateur VESA, support de fixation murale, tiroir à clavier, base de surface plane horizontale, bras de moniteur réglable, kit de support de montage de piste, plateau de souris coulissant
- Utilisation recommandée : Écran LCD / clavier / souris / processeur
- Interface de montage pour écran plat : 100 x 100 mm, 75 x 75 mm
- Gestion du câble : Système de gestion de câbles (CMS)
- Taille d'écran recommandée : Jusqu'à 24 pouces
- Inclinaison + 25° à - 5° / Panoramique : 360° / Élévation : 64 cm / Rotation : 90°
- Dimensions Tiroir à clavier : Largeur : 47.2 cm / Profondeur : 22.8 cm
- Surface de travail : Largeur : 57.8 cm / Profondeur : 26.9 cm
- Garantie limitée - 5 ans

Lecteur de carte

Lecteur trifente évolutif nouvelle génération pour professionnels de santé !

Le **PRIUM-4** est le lecteur nouvelle génération d'INGENICO : compacité, stabilité (lecteur lesté) et rapidité.

Une connectique monocâble, regroupant l'alimentation électrique et la liaison poste de travail, évite l'encombrement de votre bureau.

Le grand écran graphique permet une meilleure lecture des informations ainsi que des signaux visuels et sonores optimisés.

Destiné aux pharmaciens et aux professionnels de santé exerçant en cabinet, le **Prium-4** est un **lecteur trifente évolutif**, prêt à intégrer de nouveaux services

Caractéristiques :

- Interfaces PC USB 2.0 (& USB 1.1) full speed (12 Mbps) / Conforme PC/SC et CCID
- Interface carte ISO 7816 / Support des protocoles T = 0, T = 1 / Vitesse de transfert : jusqu'à 420 Kbps (selon la carte)
- Cartes à puce supportées : ISO 7816 1/4 (cartes à microprocesseur)
- Certifications : USB 2.0 full speed (et USB 1.1) / EMV Level 1 / Microsoft WHQL / CE/RoHS / FCC Part 15 Class B
- Environnements supportés : Seven / 8 (32-64 bit) / 10
- Taille 84 x 68 x 10 mm / Poids : 59 g

utilisateurs d'Ingenico.

Un lecteur confortable et performant conçu pour pouvoir lire la carte de professionnel de santé

(CPS), la carte Vitale du patient (CV 1 et 2) ainsi que les cartes mutuelles à puce.

Homologué SESAM-Vitale 3.30, ce lecteur permet aux professionnels de santé de **réaliser et télétransmettre les FSE au cabinet.**

Les atouts principaux du Prium-4 :

Rapidité : Un processeur 32 bits permet une gestion rapide des données.

-Ergonomie : 3 voyants lumineux (vert, orange, rouge) indiquant l'état du lecteur. Un buzzer vous guide sur les actions à effectuer (ex : carte mal introduite, demande de saisie du code porteur...).

Sécurité : La carte CPS s'insère sur le côté droit du lecteur et disparaît complètement tout en restant facile d'accès pour le professionnel de santé.

Les 2 fentes permettent de lire des cartes Vitale et cartes mutuelles. Il est possible en cas de panne de l'une des 2 fentes de basculer la lecture des cartes sur la seconde.

Trifente : Une fente pour la carte CPS et deux autres fentes pour la carte Vitale et les cartes d'assurances complémentaires. Vous choisissez d'introduire la carte Vitale dans le sens d'insertion qui vous convient (horizontal, vertical ou dynamique).

Fonctionne sous Windows 10, 8.1, 8, Seven, Vista, XP et Mac OSX à compter de la version 10.3.8.

Caractéristiques :

- Microprocesseur : ARM 9 et ARM 7 / Mémoire : 16 MB RAM / 128 MB Flash
- Affichage : Écran graphique noir & blanc - 128 x 64 pixels
- Clavier : 19 touches (15 touches alphanumériques + 4 touches navigation)
- Dimensions : 97 mm x 150 mm x 50 mm / Poids : 800 grammes
- Alimentation : Transmis par un câble HDMI - Prise secteur (fournie)
- Interface sans contact : Supports sans contact compatibles :
- ISO/IEC 14443 A&B Part 1-4, ISO/IEC 18092 / ECMA-340 (NFCIP-1)
- T=CL, MIFARE

Clavier/souris

Clavier AZERTY et souris USB

Caractéristiques :

- Huit touches de raccourci
- Résiste aux éclaboussures

- SESAM-Vitale Télémise à jour v03.10
- EMV v4.0
- Communication : USB - Ethernet
- 3 ans échange standard

Clavier/souris

CLAVIER :

Ce clavier filaire Dell offre une solution de clavier pratique pour un usage informatique quotidien à domicile ou au bureau. Clavier complet avec touches de type "chiclet" permettant une saisie efficace et confortable : excellent pour un usage quotidien et pour pratiquement toutes les tâches.

Touches multimédias pratiques qui vous permettent d'accéder facilement aux fonctions telles que : la lecture, la pause, le retour arrière, l'avance rapide et le réglage du volume.

De conception compacte avec néanmoins un clavier de taille standard et un pavé numérique, ce clavier filaire Dell est idéal pour les environnements personnels et professionnels. De conception durable et doté de touches silencieuses, il offre le confort adapté aux exigences d'un usage quotidien des ordinateurs de bureau. Le clavier filaire Dell peut également être utilisé avec un repose-poignets vendu séparément.

Caractéristiques :

- Interface : USB
- Fonction de raccourcis clavier : Volume, touche secret, lecture/pause, arrière, avant
- Disposition : Français (AZERTY)
- Fonctions : Type gomme
- Largeur : 44.2 cm / Profondeur : 12.7 cm / Hauteur : 2.44 cm / Poids : 503 g
- Couleur : Noir
- Câbles inclus : 1 x câble USB
- Garantie limitée - 2 ans

		SOURIS : Avec la souris laser USB à 6 boutons de Dell™, l'utilisateur passe à un niveau supérieur en matière de confort et de contrôle de son environnement informatique. Dotée de six boutons, cette souris est parfaite pour les utilisateurs professionnels intensifs à la recherche d'un produit offrant un temps de réponse très rapide et une grande précision. Ce produit a été testé et validé sur les systèmes Dell. Il est pris en charge par le support technique Dell lorsqu'il est utilisé avec un système Dell. Caractéristiques : - Poids : 250 g - Nombre de boutons : 6 - Couleur : Noir - Technologie de connectivité : Filaire - Interface : USB - Technologie de détection de mouvement : Laser - Défilement : Roulette - Résolution : 1000 ppp - Longueur du câble : 1.8 m - Interfaces : 1 x USB - Garantie limitée - 2 ans
Constructeur : Multiple		Constructeur : Multiple
Prestation d'installation : 1500,00 € HT	Réf I3.1	Audit : 1200 € HT Réf P3.1.10
Prestation de formation des utilisateurs finaux : 1500,00 € HT	Réf I3.2	Prestation d'installation : 800,00 € HT Réf I3.1
Prestation de support et maintenance 1 an : 550,00 € HT	Réf I3.3	Prestation de formation des utilisateurs finaux : 800,00 € HT Réf I3.2
Prestation de support et maintenance + Extension de Garantie 3 Ans : 650,00 € HT	Réf I3.3	Prestation de support et maintenance 1 an : 360,00 € HT Réf I3.3
		Prestation de support et maintenance + Extension de Garantie 3 Ans : 880,00 € HT Réf I3.3

3 AUTRES MATERIELS PROPOSEES

Autres matériels proposés par PARSYS



P3.1.7 Clavier avec lecteur de cartes à puce, CHERRY

33,00 € HT

Fiabilité durable. Éléance intemporelle. Concept intelligent. Avec CHERRY KC 1000 SC se conjuguent les avantages d'un clavier de bureau CHERRY classique et ceux d'un outil satisfaisant aux exigences techniques de sécurité.

- Clavier Security filaire intelligent avec terminal de carte à puce intégré
- Saisie sécurisée du code PIN
- Lecteur de smartcard PC/SC
- Compatible CCID
- Fonctions de lecture/d'écriture pour smartcards conformes à ISO 7816
- Design aplati, unité de contact de carte à puce basse
- Module de carte à puce manipulable d'une main



Caractéristiques :

- Type de périphérique : Clavier
- Interface : USB
- Nbre de touches : 105 / Nombre de touches spéciales : 4
- Disposition : France (AZERTY)
- Fonctions : Lecteur intégré de cartes intelligentes, technologie Cherry LPK, forme plate, mode d'entrée PIN
- Largeur : 45.8 cm / Profondeur : 18.8 cm / Hauteur : 4.6 cm / Poids : 840 g
- Couleur : Noir
- Câbles inclus : 1 x câble USB - 1.8 m
- Certificats de conformité : ISO 7816, VCCI, C-Tick, PC/SC, FCC, VDE GS, EMV 2000 niveau 1, FIPS 201, CCID, cURus
- Température de fonctionnement mini : 0 °C / Température de fonctionnement maxi : 50 °C
- Garantie limitée - 2 ans

P3.1.8 Rail mural, ERGOTRON

Cette solution flexible permet de monter écran et périphérique sur une surface verticale (mur, pilier, machine) sans occuper le moindre espace au sol. On peut ainsi non seulement positionner l'équipement exactement à l'endroit où il est le plus ergonomiquement utile, mais aussi le repousser et donc libérer l'espace de travail après usage.

Caractéristiques :

- Type de produit : Guide cloison
- Couleur : Argenté(e)
- Dimensions (LxPxH) : 12.7 cm / Longueur : 66 cm / Poids : 1.8 kg
- Conçu pour : Flat Panel Monitor ARMS 100 Series, 200 Series, 300 Series, 400 Series, DS100 Series, DS400 Series, FX Series, HD Combo, Vertical Lift Series
- Garantie limitée - 2 ans

86,00 € HT



P3.1.9 Souris USB laser, DELL

Avec la souris laser USB à 6 boutons de Dell™, l'utilisateur passe à un niveau supérieur en matière de confort et de contrôle de son environnement informatique. Dotée de six boutons, cette souris est parfaite pour les utilisateurs professionnels intensifs à la recherche d'un produit offrant un temps de réponse très rapide et une grande précision. Ce produit a été testé et validé sur les systèmes Dell. Il est pris en charge par le support technique Dell lorsqu'il est utilisé avec un système Dell.

Points forts :

- Son port USB permet de se connecter facilement à la plupart des ordinateurs.
- Dotée de six boutons faciles à utiliser.

Caractéristiques :

- Poids : 250 g
- Couleur : Noir
- Technologie de connectivité : Filaire
- Interface : 1 x USB
- Technologie de détection de mouvement : Laser / Défilement : Roulette
- Résolution : 1000 ppp
- Longueur du câble : 1.8 m
- Garantie limitée - 2 ans

11,00 € HT



Autres matériels proposés par IDO-IN



P3.2 Jabra

Grâce à son câble USB et son Bluetooth intégré, le Jabra 810 se connecte rapidement et facilement à votre PC, smartphone et/ou tablette. Le Jabra 810 intègre un hautparleur haute qualité DSP avec un traitement numérique des signaux pour un son clair et net, sans écho ni déformation. Avec un son large bande, le Jabra 810 est idéal pour les communications via Covotem. Le Jabra Speak 810 intègre des micros directionnels pour cibler précisément la provenance du signal. Il peut convenir pour des usages jusqu'à 10 intervenants s'il est positionné au milieu de la salle.

Caractéristiques :

- Speakerphone idéal pour les salles de taille moyenne (jusqu'à 15 personnes)
- Connexions USB, Bluetooth et Jack 3.5mm
- Couverture à 360° : micro et haut-parleur puissants intégrés
- Audio large bande : annulation de l'effet d'écho, suppression des bruits ambiants
- Bouton décrocher/raccrocher
- Touches de contrôle du volume
- Touche Secret
- Témoins lumineux (LED)



Prix de la console avec ce système audio HT : 5 200,00 € HT

Prestation d'installation : 1500,00 € HT

Réf I3.2.1

Prestation de formation des utilisateurs finaux : 1500,00 € HT

Réf I3.2.2

Prestation de support et maintenance 1 an : 550,00 € HT

Réf I3.2.3

Prestation de support et maintenance + Extension de Garantie 3 Ans : 1650,00 € HT

Réf I3.2.4